

SV II



Im Einklang mit der Natur.

Kowa


SV II



Wo Leistung auf Qualität trifft. Eine Serie von kostengünstigen Ferngläsern ohne Kompromisse eingehen zu müssen.



- Wasserdicht und stickstoffgefüllt.
- Ergonomische Form.
- Leichtes Gehäuse.
- Mehrfachvergütung auf allen Linsenoberflächen.
- KR-Vergütung (Lässt Wasser abperlen und Schmutz löst sich leicht).
- Einfach zu bedienen.
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.



Einfach zu bedienen:
Großes und gut ansprechendes Fokusrad.



Einfach einzustellen:
Perfekt an Ihre Sehbedürfnisse anpassbar.



Einfach hell und klar:
Voll mehrfach vergütete Optik.



Einfach mitzunehmen:
Ergonomisch geformtes, leichtes Gehäuse.

Basierend auf über 60 Jahren Erfahrung an Entwicklung und Produktion von hochwertigen Optiken, hat Kowa diese modernen und bezahlbaren Ferngläser der SV II-Serie auf den Markt gebracht.

Dank der vollständig mehrfach vergüteten Linsen, bietet die SV-II-Serie ein helles und kontrastreiches Bild mit natürlicher Farbwiedergabe.

Ausgestattet mit einem großen, gut ansprechenden Fokusrad bietet das ergonomisch geformte Gehäuse aus leichten und dennoch sehr robusten Materialien, in Kombination mit einer sehr guten Optik, ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat ist vollständig wasserdicht und mit Stickstoff gefüllt und somit hervorragend für den Einsatz bei allen Wetterverhältnissen geeignet. Durch Kowas einzigartige KR-Beschichtung wird Feuchtigkeit und Schmutz sowohl von den Okularlinsen wie auch von den Objektivlinsen abgewiesen.

Zum Lieferumfang jedes SV-II-Fernglases gehört eine hochwertige und gut gepolsterte Tasche, ein komfortabler Trageriemen sowie Objektiv- und Okularschutzkappen.

SPEZIFIKATIONEN

	SVII50-12	SVII50-10	SVII42-10	SVII42-8	SVII32-10	SVII32-8
Vergrößerung	12x	10x	10x	8x	10x	8x
Objektivdurchmesser	50mm	50mm	42mm	42mm	32mm	32mm
Naheinstellgrenze	5.5m	5.5m	4.0m	4.0m	2.0m	2.0m
Sehfeld (°)	4.8°	5.0°	6.0°	6.3°	6.0°	7.8°
Austrittspupille	4.2mm	5.0mm	4.2mm	5.3mm	3.2mm	4.0mm
Lichtstärke	17.6	25.0	17.6	28.1	10.2	16.0
Dämmerungszahl	24.5	22.4	20.5	18.3	17.9	16.0A
Augenabstand	15.5mm	19.5mm	15.5mm	19.5mm	16.0mm	15.5mm
Sehfeld (m/1000m)	84m/yds	87m/yds	105m/yds	110m/yds	105m/yds	136m/yds

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge	176mm	178mm	172mm	174mm	140mm	138mm
Breite	133mm	133mm	128mm	128mm	124mm	124mm
Höhe	60mm	60mm	56mm	56mm	50mm	50mm
Gewicht	745g	740g	670g	665g	570g	565g



Kowa Optimed Deutschland GmbH | Fichtenstrasse 123 | D-40233 Düsseldorf | Germany
T: +49 (0) 211-542184-00 | E-mail: scope@kowaoptimed.com | www.kowaoptic.com



PRODUKTVIDEO